

iiL'apparecchiatura per l'epilazione!!

# LS-1200<sup>©</sup>

Laser a diodo



## NUOVO Manipolo rimovibile

Il manipolo è la parte più importante e delicata dell'Opphalo - LS-1200.

Il nuovo manipolo rimovibile garantisce una maggiore sicurezza durante il trasporto, poiché è protetto da una custodia imbottita.

L'Opphalo LS-1200 incorpora anche un tubo più ergonomico con un cablaggio più flessibile che evita i soliti problemi muscolari dei tecnici dell'epilazione. L'intera unità è ultraleggera e particolarmente facile da usare in modo continuativo.



# Risultati visibili fin dalla prima seduta

Epilazione indipendentemente dalla scala Fitzpatrick del cliente.

Opphalo LS-1200 lavora con impulsi brevi di 15 e 30 millisecondi, al di sotto del tempo di rilassamento termico del pelo, ottenendo un danno termico alle cellule germinali che causano la crescita del pelo. Allo stesso modo, Opphalo LS-1200 ha impulsi lunghi di 100 e 400 ms, ottimali per le pelli ad alta densità di melanina come i tipi IV, V e VI della scala Fitzpatrick.



Tipo I  
Pelle molto  
bianca



Tipo II  
Pelle bianca



Tipo III  
Pelle marrone  
chiaro



Tipo IV  
Pelle abbronzata  
abbronzato



Tipo V  
Pelle molto  
scura



Tipo VI  
Pelle nera

## Velocità

Efficace sui capelli biondi e residui

Opphalo LS-1200 lavora da 1HZ (un colpo al secondo) fino a 15HZ (15 colpi al secondo) anche con impulsi brevi, il che rende questa modalità di lavoro la più efficace, soprattutto sui capelli biondi e residui.

## R+S Spagnola in tutta la sua tecnologia

Tecnologia brevettata Depilice®

La sua unità di refrigerazione all'interno dell'apparecchiatura consente di mantenere una temperatura di lavoro fino a -10 °C, per un maggior confort e protezione, per una seduta più confortevole e con una percezione di minor dolore per il paziente.

**Opphalo LS-1200 non ha serbatoi o elementi esterni**, il che lo rende facile da trasportare o da spostare.



## Inoltre:

Doppia alimentazione = erogazione immediata di energia

Senza condensatori, crea la propria centrale elettrica.



# Schermo di controllo capacitivo intelligente

Impostazioni dei parametri per trattamenti personalizzati

Dotato di uno schermo LCD a colori touch screen da 10", **consente di controllare tutte le impostazioni del trattamento** effettuando sessioni intelligenti parametrizzate per ogni tipo di pelle e di pelli **in modo rapido, sicuro e preciso, anche indossando i guanti.**

La connessione remota opzionale registra le statistiche di utilizzo e i trigger totali e per ogni singola sessione, consentendo il pieno controllo dei trattamenti.





# LS-1200<sup>©</sup>



Scopritelo in azione!

Scansionate questo QR con l'APP per smartphone o tablet.

## Caratteristiche generali

- LASER AD ALTA POTENZA E AMPERAGGIO 1.200W. / 200A.
- 6 DIODI TEDESCHI GOLD STANDARD DA 200W.
- TEMPERATURA DI LAVORO DA -5 A -10°C
- POTENZA SU RICHIESTA SENZA CONDENSATORI
- ALIMENTAZIONE DOPPIA
- IMPULSI E POTENZE CONFIGURABILI
- PUNTO OTTIMALE PER LE PRESTAZIONI MULTIZONA
- SOFTWARE INTELLIGENTE CON ACCESSO REMOTO
- MANIPOLO RIMOVIBILE
- ALTA VELOCITÀ DA 1Hz A 15Hz
- SWEEP A IMPULSI BREVI E LUNGHI

### Laser a diodi

### Temperatura

### Comunicazioni

### Specifiche

TIPO DI DIODO  
Semiconduttore di classe 4

POTENZA DI EMISSIONE  
1.200W. / 200A.

SPETTRO  
808 Nm

DIMENSIONE DELLO SPOT  
10x12mm

DURATA DELL'IMPULSO  
Da 15ms a 400ms

FREQUENZA EMISSIONE  
Da 1 a 15Hz

FLUENZA  
Fino a 60J

GUIDA OTTICA  
Prisma con specchio BK 7

PRISMA IN ZAFIRO  
Zafiro

RAFFREDDAMENTO  
ALL'AVANGUARDIA  
Glicole etilenico

REFRIGERACIÓN DEL DIODO  
Glicole etilenico

TIPO DI SCHERMO  
Tattile capacitivo LCD da 10"

COMUNICAZIONI  
Wifi e ethernet\*

\* Caratteristica opzionale  
sui laser prodotti su  
ordinazione

TENSIONE D'INGRESSO  
220~240V

FREQUENZA D'INGRESSO  
50/60Hz

CONSUMO ENERGETICO  
1400 VA.

SCARICARE LA PROTEZIONE  
Dispositivo di Classe 1

PESO  
32 Kg

DIMENSIONI  
500 x 540 x 420 mm

## Configurazioni

- IMPULSI BREVI DA 15 A 30 MILLISECONDI
- IMPULSI LUNGHI DA 100 A 400 MILLISECONDI
- MODALITÀ FDP DISPONIBILE PER IMPULSI BREVI O LUNGHI
- RIPETIZIONE DEGLI IMPULSI CONFIGURABILE FINO A 15 IMPULSI



**LA GARANZIA DI UNA GRANDE FABBRICA**



**Opphalo**

**900.103.260**

**www.Opphalo.com**

hablemos@opphalo.com

C/ Etileno 2, 47012 Valladolid · SPAGNA